

كراك تيب

شريط ذاتي اللصق من الفيبير جلاس للفواصل والشروخ .

المواصفات العامة :

كراك تيب عبارة عن شريط شبكي من الفيبير جلاس يلتصق ذاتياً على الأسطح المختلفة بالضغط عليه يدوياً ويستعمل كتسليح لأماكن الفواصل والشروخ والثقوب .

طريقة الاستعمال :

• أولاً : فواصل البانوهات للقواطع

- يتم تنظيف السطح جيداً ليكون خالي من الأتربة والزيوت والشوائب قبل وضع الشريط .
- يتم فرد شريط كراك تيب من أعلى لأسفل والضغط عليه بإحكام لضمان التصاق قوى ثم قصه بمقص أو سكين حاد .
- يتم المعجنة بمعجون كيماتون الفاخر (أو ما يائله) مع مراعاة ملء فراغات الشريط جيداً وتركه ليجف ثم السنفرة وعمل طبقة ثانية من المعجون وسنفرتها للوصول لسطح ناعم تماماً ثم استكمال الدهانات أو الديكورات .

• ثانياً : علاج شروخ البياض

- يتم إزالة الدهانات والمعجون السابق وطبقة الضهارة الجبسية إن وجدت وذلك بعرض شريط كراك تيب وبطول يزيد ٢٥ سم على الأقل عن الشروخ من الناحيتين .
- يتم فرد شريط كراك تيب بدون وصلات والضغط عليه بإحكام ثم استكمال العمل بمعجون كيماتون الفاخر أو بالضهارة الجبسية كيما كزيت ٢٠٠ (أو ما يائلهما) .

• ثالثاً : علاج الثقوب

- يتم تنظيف السطح جيداً وإزالة الأتربة والشوائب والأجزاء المفككة .
- يتم فرد طبقتين متعامدتين من شريط كراك تيب عند موقع الثقب بحيث يزيد طوله ٣ سم من كل ناحية ويتم الضغط عليه بإحكام ثم يتم استكمال العمل كما سبق .

المقاسات :

- لفة طول ٩٠ متر وعرض ٥ سم
- لفة طول ٢٠ متر وعرض ٥ سم