

باكنج رود

حشو خلفى للفواصل من البولي ايثيلين الرغوى.

الوصف :

- باكنج رود قطاعات دائرية جاهزة من رغوة البولي ايثيلين تحتوى على عديد من الخلايا مغلقة تورد على هيئة لفات بأقطار من ٥٠ مم وأطوال مختلفة حسب القطر المطلوب.

		الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)
١٨	كجم/سم	اجهاد الشد ASTM D 3574
٣٦	كجم/٣م	الكثافة ASTM D 3574
	مطابق	المقاومة الكيماوية ASTM D 1752
	رمدى - أبيض	اللون :

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف جوانب الفاصل جيداً بالهواء المضغوط.
- يحدد العمق لوضع الباكج فوم طبقاً لمواصفات مواد حشو الفواصل الأمامية.
- يحدد قطر باكنج رود المناسب لعرض الفاصل وهو يزيد بنسبة من ١٥ - ٣٠% عن عرض المطلوب ملئه.
- يتم وضع الباكنج رود بسهولة وسرعة بأستعمال قطعة خشبية ذات نهاية ملساء ، مع استعمال مقياس لتثبيت العمق المطلوب للحشو الأمامى ثم قطع الباكنج رود للطول المطلوب بالسكين ويتم وضع الحشو الأمامى المطاطى من البولى سلفيد أو البلوريثان أو السيليكون.

المقاسات :

٥٠	٤٠	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	القطر م
	قطبان بطول ٢ م	٥٠	٥٠	٥٠	١٠٠	٣٠٠	طول اللفة متر