

**كيم تكت**

دهان سيليكون مضاد للرطوبة والمياه والتلوث لحوائط الطوب والحجر والخرسانة والبياض .

**وصف المنتج :**

- كيم تكت عبارة عن دهان شفاف منخفض اللزوجة أساسه مادة السيليكون، يدهن على الأسطح الخارجية لحوائط الطوب والحجر والخرسانة والبياض فيتسرب داخل المسام بدون تكوين طبقة دهان ذات سمك أو لون واضح، ويعمل على منع تجمع قطرات المياه وتردها من الأسطح مما يساعد على نظافة الأسطح ومنع إمتصاص مياه الأمطار .

**مجال الاستخدام :**

- عزل الحوائط الخارجية لحوائط الطوب والحجر والخرسانة والبياض وغيرها ضد الرطوبة والمياه والتلوث والتلميح والعمل على إحتفاظ السطح بالشكل واللون الأصلي بدون تغيير .  
- مناسب بوجه خاص لحماية المباني الأثرية والمباني الهامة ذات القيمة التاريخية أو المادية .

**الخواص الفنية : ( عند ٢٥ °م )**

١٠٠٢ ± ١٠٠٣

الكثافة ( كجم / لتر ) :

٣ - ٥ م / ٢ كجم طبقاً لمسامية السطح

معدل الاستهلاك :

**طريقة التشغيل :**

- يتم تنظيف الأسطح من الأتربة وأى شوائب تكون عالقة بالسطح .
- تعالج الشروخ غير الإنشائية ذات عرض ١٥٠ ميكرون فأكثر بإستعمال مادة السيتوسيل ٤٠٠ .
- يدهن وجهه أو أكثر من مادة كيم تكت بإستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش .
- يدهن الوجه الثاني بعد تمام إمتصاص المواد وقبل تمام جفاف الوجه الأول .
- يعتمد عدد الأوجه المدهونة على مسامية الأسطح وعادة يدهن من وجهين إلى ثلاثة أوجه .
- يعتمد زمن الجفاف على درجة حرارة الجو وعادة يتراوح بين ١٢ - ٢٤ ساعة .
- تنظف المعدات بعد الإستعمال مباشرة بمادة الكيروسين .
- لا يسمح بالطعام والتدخين أثناء العمل .
- التخزين :** لمدة ٦ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة .
- العبوات :** ١ كجم ، ٥ كجم ، ٢٠ كجم .