

كيم ستون

بياض نهائي زخرفي عالي التحمل · رائع الألوان للحوائط الداخلية والخارجية.
المواصفات العامة :

- كيم ستون بياض ديكور جاهز للاستعمال يتكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة و مواد اكريليكية معدلة فائقة الجودة ، يتوافر بأنواع مختلفة كيم ستون ١٠٠٠ (حبيبات كروية) و كيم ستون ٢٠٠٠ (حبيبات زجاجية زاوية) و كيم ستون فلكس ٤٠٠٠ (عالي المرونة لتجسير الشروخ).
- كيم ستون ينتج طبقا للمواصفات الفنية للمصنع CMBI 7030 .

 مجال الاستعمال :

- طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني والأواح الجبس والبياض والخشب و...الخ.
- مناسب للمكاتب والفنادق والمستشفيات والمدارس والمباني العامة والخاصة والمتاجر والمباني السكنية.

 الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون : لون واحد أو ألوان مختلفة متداخلة

الكثافة (كجم/لتر) : ١,٧ ± ٠,٠٥

معدل الاستهلاك : ٢ - ٣ كجم/م^٢

٣٧٥ - ٤ كجم/م^٢ لبعض ألوان كيم ستون ٢٠٠٠ المدون على عبواتها (بالرش)

 طريقة الإستعمال :

- يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والأتربة وأي مواد غريبة.
- جاهز للاستعمال بواسطة أدوات البياض العادية. يستعمل مباشرة على جميع الاسطح السليمة والجافة.
- يعالج بياض البطانة الضعيف أو المسامي بوجه تحضيرى من محلول الاديبيوند المخفف بالماء ١ : ٥ أو مادة هانزا سيل.
- فى حالة تنفيذ بياض كيم ستون من الألوان الفواتح ، يلزم معالجة السطح قبل التنفيذ عن طريق دهانه وجه تحضيرى من دهان رول تون ٥٠ بنفس لون كيم ستون المطلوب تنفيذه لتلافى حدوث أى إختلافات أو بقع فى شكل السطح النهائى للحوائط بعد تمام التنفيذ (يرجع للإدارة الفنية لشركة لأى إستفسارات إضافية).
- يتم تنظيف الأدوات بعد الأستعمال مباشرة بالماء.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة وفي أوعية مغلقة.

العبوات : ١ كجم ، ٥ كجم ، ١٨ كجم.