

معجون جبسى CMB

- يتكون من مواد جبسية معالجة باضافات كيميائية منتقاه خصيصاً لتعطي صلابة وقوة عالية للالتصاق بأسطح المحارة الأسمنتية والخرسانة الناعمة والأسطح الحجرية كما يمكن استخدامها كطبقة تسوية حتى ٥ م.

المميزات:

- يمكن استخدامه على بياض المحارة دون وجه تحضيرى.
- له القدرة على ملئ الفراغات والشروخ نظراً لعدم حدوث انكماش للمنتج بعد الجفاف.
- لا يتأثر بالعوامل الجوية.
- صديق للبيئة وخالى من المواد الضارة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

| | |
|-----------------|------------|
| زمن الجفاف: | ٢ - ٣ ساعة |
| نسبة ماء الخلط: | ٥٠ % |

كيفية الاستخدام:

- يتم إضافة كمية ماء حوالى ٥٠ % من المنتج فى أثناء مناسب ثم يضاف المنتج على دفعات مع التقليب ثم تستخدم كمية ١٠ % من الماء الباقية للوصول إلى القوام المناسب.

زمن التشغيل:

- المنتج قابل للتشغيل لمدة ساعتين من زمن الخلط وتقل مع زيادة درجة الحرارة ويفضل تخليط كميات مناسبة للتشغيل.

معدل الاستهلاك: ٢ - ٣ م^٣ / كجم

التخزين: لمدة ٦ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة.

العبوات: شيكارة ١٢٥ كجم.