

كيماتون

دهان بلاستيك نصف لامع فائق الجودة للاستعمال الداخلي والخارجي .

المواصفات العامة :

- دهان بلاستيك نصف لامع ناصع البياض أو ملون أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والاكريليك المركزة ونسب عالية من أجود أنواع أكسيد التيتانيوم.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩ .

مجال الاستعمال :

- دهان نصف لامع لأسطح بياض التخشين والأسطح الخرسانية والطوب والأخشاب وغيرها.
- يمكن دهانه على الأسطح الجسسية والمصيص بعد دهان وجه تحضيرى من الايبوند ٦٥ المخفف بالماء بنسبة ١ : ٣ .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	أبيض وملون
الكثافة (كجم/لتر) :	١,٢٦ ± ٠,٠٢
اللزوجة :	١ ± ١٤ بواز
نسبة المواد الصلبة :	٥٦ ± ١ %
معدل الاستهلاك :	٨ - ١٠ م ^٢ / كجم / وجه
	الاس الهيدروچينى : ٨٠٩ ± ٠٠٥

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الاسطح جيداً من الاتربة وبقايا الزيوت وما شابه ذلك.
- في حالة الاسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى من دهان غالق للمسام مثل هانزا سيل .
- تملأ الفجوات وتستعدل الاسطح بإستعمال وجه أو أكثر من معجون الحوائط كيماتون الفاخر .
- يدهن وجه بطانة من مادة رول تون ٥٠ .
- يقلب دهان كيماتون جيداً قبل الاستعمال .
- يدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقاً لحالة السطح بالكيماتون باستعمال الفرشة أو الرولة أو بطريقة الرش، وفي حالة الرش يمكن تخفيف الكيماتون بالماء بنسبة ٥ - ١٠ % لتسهيل التشغيل .
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية .
- التخزين :** ١٢ شهراً في ظروف تخزين مناسبة .
- العبوات :** ١ كجم، ٤ كجم، ٢٠٥ لتر، ٩ لتر .