

كيما كوت ٧٠٠

دهان بلاستيك ناعم مط عالي الجودة للأعمال الداخلية.

الوصف:

- دهان بلاستيك نهائي مط أبيض ناصع البياض يتكون من مستحلبات راتنج الاسترين والاكريليك.
- يطابق المواصفات القياسية المصرية رقم م. ق. م ١٥٢٩ للأعمال الداخلية.

مجال الاستعمال:

- دهان لجميع الأسطح الخرسانية والطوب والأسبستوس والحجارة والبياض.
- مناسب لجميع أنواع المباني والمدارس والمستشفيات والفنادق والمباني السكنية والمكتبية.

المميزات:

- سهل الاستعمال بالفرشه أو الرول أو بالرش.
- قابل للغسيل بالماء ومقاوم للبرى والاحتكاك.
- قوى الالتصاق بجميع الأسطح الناعمة والخشنة الجافة والرطبة.
- أبيض ناصع وسهل التلوين إذا لزم.
- يتميز بالمرونة ويوفى اختبار الإنثنائية طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون	:	أبيض
الكثافة	:	١٥٠ ± ٠.١٥٥ كجم / لتر
اللزوجة (ASTM D 562):	:	١٢٠ KU (kerbs units)
الرقم الايدروجيني	:	٨ - ٩
معدل الاستهلاك	:	٧-٨ م ^٢ / لتر لطبقة الدهان الواحدة (حسب طبيعة السطح)

يتبع ...

**كيما كوت ٧٠٠
(تابع)****طريقة التشغيل :**

- تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه.
 - تقلب محتويات العبوة جيداً قبل الاستعمال.
 - فى حالة الأسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى من دهان غالق للمسام مثل كيماكوت ١٠٠ المخفف بالماء بنسبة ١ : ١.
 - تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح بأستعمال وجه أو أكثر من معجون الحوائط كيماكوت ٢٠٠.
 - يدهن وجه بطانة من مادة كيماكوت ٤٠٠ أو كيماكوت ٧٠٠ مخفف ١٠ ٪ بالماء حد أقصى.
 - تدهن طبقة واحدة أو طبقتين من مادة كيماكوت ٧٠٠ طبقاً لحالة السطح بأستخدام الفرشاة أو الرول أو بطريقة الرش وفى حالة الرش يمكن تخفيف المادة بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ لتسهيل التشغيل.
 - تنظيف المعدات بعد الاستعمال مباشرة بغسلها بالماء.
- التخزين :** لمدة عامان فى عبوات مغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** ٢٥ لتر ، ٨٥ لتر .