

### كيما كيرب

دهانات خاصة للبردورات والأرصفت.

**المواصفات العامة :**

- كيما كيرب دهانات جاهزة من مركب واحد أساسها الكيىدى وأصباغ ومواد مائنة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية.

**مجال الاستعمال :**

- البردورات والأرصفت فى الطرق والجراجات ومواقف السيارات والملاعب والنوادى وغيرها.

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)**

أسود	أبيض	اللصة :
نصف لامع	نصف لامع	نسبة المواد الصلبة بالوزن :
١ ± ٦٥	٧٠ ± ١	الكثافة (جم/سم <sup>٣</sup> ):
١٠٦ ± ١٠٠	١٠٦ ± ١٠٠	اللزوجة (مقياس كأس فوردرقم ٤):
١١٠ - ١٣٠	١١٠ - ١٣٠	زمن الجفاف السطحى (دقيقة):
٦٠	٦٠	زمن الجفاف الصلد (ساعة):
٣	٣	أقل سمك للطبقة الجافة (ميكرون):
٧٠	٧٠	معدل الاستهلاك ٢م/كجم/وجه:
٤ - ٥	٤ - ٥	

**طريقة الإستعمال :**

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة، ثم يتم دهان وجه تحضيرى مناسباً.
- يراعى تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.
- يراعى تخفيف كيما كيرب بإضافة نطف معدنى أو تربنتينا للوصول للقوام المناسب للاستخدام حسب الحاجة.
- يمكن دهان كيما كيرب باستخدام الرولة أو الفرشاة أو مسدس الرش.

**التخزين :** لمدة ثلاث سنوات فى ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات :** ٥ كجم ، ٢٠ كجم.