

مارمكس S40 مط

دهان تركيبي مط (أبيض وألوان).

المواصفات العامة :

- بوية تركيبي مط أساسها مادة الالكيد وإضافات متنوعة عالية الجودة.
- ناصع البياض وذو مقاومة عالية للاصفرار (بالنسبة للون الأبيض).
- ذو قوة تغطية عالية كما يتحمل الظروف الجوية المختلفة.

مجال الاستعمال :

- يستخدم للحصول على تشطيبات مط للأسطح (الخشبية والمعدنية والأسمنتية)، وذلك بعد تجهيزها بالبادئ المناسب.

الخواص الفنية : (عند درجة حرارة ٢٥° ورطوبة ٥٠٪):

اللون	:	أبيض وألوان
نسبة المواد الصلبة	:	٧٥٪ (بالوزن)
جفاف ابتدائي	:	١ ساعة
جفاف نهائي	:	٣ - ٤ ساعة
المخفف	:	نפט معدني أو تربنتينا أو كيم سولف ٧

معدل الاستهلاك : ٦ - ٨ م^٢/لتر ويتوقف معدل التغطية الفعلي على عدة عوامل مختلفة مثل اللون وحالة الأسطح وسمك طبقة الدهان.

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أى مواد أخرى.
- يتم تسوية الأسطح بالمعجون ثم البطانة المناسبة مثل مادة مارمكس S40 مط مخفف ثم يتم التشطيب بطبقتين على الأقل باستخدام مارمكس S40 مط.
- يخفف مارمكس S40 مط باستخدام النפט المعدني أو التربنتينا أو كيم سولف ٧ إلى القوام المناسب.
- يمكن الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة عامان من تاريخ الانتاج بشرط الحفاظ على العبوة مغلقة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

العبوات : ٠٧ لتر، ٢١٥ لتر، ٤١٥ لتر.