

كيم برايمر ZNP

برايمر على الجودة ضد الصدأ للحديد •

المواصفات العامة :

- دهان بادئ مانع الصدأ يحتوى على فوسفات الزنك وراتنجات لاصقة قوية تعطى قوة التصاق جيدة بالأسطح الحديدية ويقبل الدهانات الألكيدية اللامعة والمط.

مجالات الاستخدام :

- دهان تحضيرى يستخدم لوقاية الأسطح من الصدأ ويصلح لدهان كافة الأسطح الحديدية مثل السيارات والجمالونات والأبواب ... الخ.

الخواص الفنية : (عند ٢٥° م)

اللون :	رمادى / أبيض
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٦٠ ± ٢ %
الكثافة (كجم/ لتر) :	١,٢٧ ± ٠,٠١
زمن الجفاف السطحي :	ساعتان تقريباً
زمن الجفاف النهائى :	٢٤ ساعة
فترة التصلب الكامل :	٧ أيام
معدل الاستهلاك :	من ٦-٨ كجم /لوجه الواحد

طريقة التشغيل :

- ينظف سطح الحديد جيداً من الشحوم والزيوت بواسطة مذيب (بنزين - نפט - تر).
- يصنفر سطح الحديد جيداً لإزالة الصدأ ثم ينظف جيداً.
- يدهن وجه واحد من البرايمر كدهان تحضيرى للدهانات الألكيدية.
- يفضل دهان وجه ثانى من البرايمر فى حالة عدم طلاء الأسطح الحديدية بدهانات نهائية.
- يتم الدهان فى أماكن جيدة التهوية.

التخزين : ٣ سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم، ٥ كجم، ١٥ كجم.