

**كيم برايمر**

برايمر أحمر على الجودة.

**المواصفات العامة :**

- دهان بادى مانع للصدأ يحتوى أكسيد الحديد الأحمر وراتنجات لاصقة قوية تعطي قوة التصاق جيدة بالأسطح الحديدية وبطبقة الدوكو أو اللاكيه.
- دهان جاهز للإستعمال مباشرة بدون تخفيف.

**مجال الاستخدام :**

- دهان تحضيرى يستخدم لوقاية الأسطح من الصدأ ويصلح لدهان كافة الأسطح الحديدية مثل السيارات والجمالونات والأسوار والأبواب... إلخ.

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| اللصقة :                      | مط                                  |
| نسبة المواد الصلبة (بالوزن) : | ٦٠٪                                 |
| الكثافة (كجم/لتر) :           | ١,٣٨ ± ٠,٠٢                         |
| زمن الجفاف السطحي :           | لا يقل عن ساعتين                    |
| زمن الجفاف الصلب :            | لا يزيد عن ٢٤ ساعة                  |
| معدل الاستهلاك :              | ٦-٨ كجم/لوجه الواحد (سمك ٧٥ ميكرون) |

**طريقة التشغيل :**

- ينظف سطح الحديد جيداً من الزيوت والشحوم بواسطة مذيب (بنزين - نפט - تتر).
- يصنفر الحديد جيداً لإزالة الصدأ ثم ينظف جيداً.
- يدهن وجه واحد من البرايمر كدهان تحضيرى للدوكو أو اللاكيهات.
- يفضل دهان وجه ثانى من البرايمر فى حالة عدم طلاء الأسطح الحديدية بالدوكو أو اللاكيه.
- يتم الدهان فى أماكن جيدة التهوية.

**التخزين :** لمدة ٣ سنوات فى ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات :** ٤٠٠ كجم ، ١ كجم ، ٢٥ لتر.