

سواحيلي**وصف المنتج:**

- دهان مائي ديكورى لؤلؤى مكون من أجود أنواع الاكريليك مع ملونات وحببيات خاصة لاعطاء البعد الصحراوي للمكان.

مجال الاستخدام:

- يستخدم على الجدران والأسطح الجبسية ليحاكى مظهر التلال الصحراوية.
- التأثيرات المطلوبة تعتمد على مهارات الفنى والادوات المستخدمة فى التطبيق.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون:	ميتالك لامع (ذهبي - فضي - نحاسي - ألوان أخرى)
الكثافة:	١,٢٠ جم/سم ^٣
نسبة المواد الصلبة:	٥٦%
الجفاف السطحي:	١٥ - ٢ ساعة
الجفاف النهائى:	٧٢ ساعة
اللزوجة:	٢٠ بواز
التخفيف:	جاهز للاستعمال بدون تخفيف ويمكن تخفيفه بالماء عند الحاجة بنسبة ٥%
معدل الفرد:	٤ - ٦ م ^٢ / كجم (حسب نوع السطح)
أدوات التطبيق:	فرشاه السواحلي - الاستنسيل

طريقة الاستخدام:

- يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار.
- دهان وجه تحضيرى من سيلر مناسب حسب طبيعة السطح وتركه ليجف.
- تملأ الفجوات والتشققات بأستخدام وجهين من معجون كيماتون الفاخر.
- دهان وجهين من دهان كيماتون مط بنفس لون السواحلي.
- تقليب منتج السواحلي جيداً قبل الاستخدام.

يتبع

**سواحيلي
(تابع)**

(تابع) طريقة الاستخدام:

- طلاء طبقة واحدة من السواحيلي بأستخدام الفرشاه الخاصة مع الحرص على توزيعه بشكل متساوى على كامل السطح.

- يمكن طلاء السواحلي بشكل مائل (زاوية ٤٥ درجة) أو عشوائى أو شكل شعاع الشمس أو بأستخدام الاستنسيل.

ملحوظة: لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيله لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيله مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

احتياطات التشغيل والأمان:

- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو إستنشاق رذاذه أثناء الطلاء.

- يجب ابعاد الدهان عن تناول الاطفال.

- يراعى أن يتم الدهان فى ظروف مناسبة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن درجات الحرارة العالية (ويراعى العمل تحت مظلة للحماية من أشعة الشمس المباشرة وتجنب ارتفاع حرارة السطح المراد دهانه).

- يراعى أن يتم تطبيق الدهان بطريقة واحدة وسمك متساوى على السطح الواحد لتفادى إختلاف اللون. - يرجى عدم رمى بقايا الدهان أو العبوات وإعادة تدويرها من اجل الحفاظ على البيئة.

التخزين: ١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف التخزين المناسبة.

العبوات: ٠.٦٩ كجم