

ريليز BV

دهان كيميائي للفرم البلاستيك لتسهيل فصلها عن المونة الراتنجية.

مجالات الاستعمال:

- مصانع القطاعات سابقة التجهيز من المون الايبوكسية / البولى يوريثان / الاكريليك.
- مصانع قطاعات GRC (الخرسانة البوليمرية المسلحة بالالياف).

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/لتر): 1 ± 0.1

معدل الاستهلاك: ٢٣٠ / كجم / وجه (يعتمد عدد الواجه على حالة السطح)

طريقة الاستعمال:

- يجب التأكد من نظافة أسطح الفرغ وقوالب الصب.
 - يتم رش طبقة رقيقة من ريليز بي فى .
 - يتم رش طبقة ثانية (إذا لزم طبقاً لحالة السطح).
 - بعد مرور ٣٠ دقيقة يتم صب خلطة المونة الراتنجية أو الخرسانة البوليمرية.
 - تنظيف الادوات المستعملة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.
- التخزين:** لمدة ٦ شهور فى عبواته مغلقة وظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** چراكن ٢٠ كجم.