

كيوراسول ٢١

مركب براتنج الكيدى لمعالجة الخرسانة.

الوصف:

- مركب براتنج الكيدى خاص يرش على سطح الخرسانة بعد الصب مباشرة فتسد مسامها وتحافظ على الرطوبة الكافية للتفاعل الكامل مع الأسمنت ، مطابق للمواصفة الامريكية ASTM C 309 class B

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

المظهر:	سائل أبيض
القوام:	سائل قابل للرش
نسبة المواد الصلبة (بالوزن):	٢٠٪
الكثافة (كجم/تر):	٠.٨٧ ± ٠.٠٢
معدل الاستهلاك:	٦ - ٨ م ^٢ / لتر

طريقة الاستعمال:

- للأسطح الأفقية يستعمل كيوراسول ٢١ بالرش بعد صب الخرسانة مباشرة وبعد اختفاء ماء طفق الخرسانة.
 - للأسطح الرأسية ترش بالماء مباشرة بعد فك الشدات ثم يرش مركب كيوراسول ٢١.
- التخزين:** لمدة ثلاث سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ٢٠ لتر / ٢٠٠ لتر.