

كيميا بوكسى ١٦٥ GL

لاصق على الجودة للأرضيات المطاطية .

المواصفات القياسية :

مطابق للمواصفات القياسية BS EN 12004 ، م ق م ١١٨

وصف المنتج :

- كيميا بوكسى ١٦٥ جى ال مادة لاصقة خالية من المذيبات من مركبين أساسها راتنج الايبوكسى والبولى يوريثان وإضافات أخرى .

مجال الاستخدام :

- يستعمل كيميا بوكسى ١٦٥ جى ال فى لصق الأرضيات المطاطية وترابيع الجومى تايل على جميع الأسطح مثل أسطح الخرسانة والبلاط الأسمنتى والأسطح الحديدية والخشبية وغيرها .
- لاصق لبلاط السيراميك على الأسطح الحديدية .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	بيج
نسبة المواد الصلبة :	١٠٠٪
الكثافة (كجم / لتر) :	١٠٥٤ ± ٠.٠٣
معدل الاستهلاك النظرى :	٠.٨ كجم / م ^٢ (السمك ٥.٠ ميكرون)

طريقة الاستعمال :

- تنظف الارضيات من الأتربة والزيوت والشحوم وتزال الاجزاء المفككة .
- يتم خلط المركبين جيداً مع التقليب لمدة ٢ - ٣ دقيقة ويفضل استخدام خلاط كهربائى بطى السرعة (٣٠٠ لفة فى الدقيقة) لتجنب ظهور فقاعات هوائية .
- يتم فرد كيميا بوكسى ١٦٥ جى ال على السطح المراد تغطيته بالأرضيات المطاطية باستخدام بروة مسننة ويمكن أيضاً دهانه على سطح الارضيات المطاطية و سطح الارضيات المراد تغطيتها ثم الانتظار لمدة ٣٠ - ٤٠ دقيقة وقبل الجفاف تركب البلاطات المطاطية بالارضيات وتثبت جيداً بالسطح بالضغط عليها بواسطة رولة معدنية صغيرة .
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا ١ .
- التخزين :** لمدة عامان تحت ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة .
- العبوات :** مجموعة من مركبين ٤٦٥ كجم ، ١ كجم