

اديبوند (05)

مركب جاهز للاستعمال لتقوية الاسطح الخرسانية .

المواصفات العامة :

اديبوند (05) هو مسحوق جاهز للاستعمال أساسه اسمنتي وأضافات كيميائية وحببيات ذات مقاومة عالية للبرى والاحتكاك .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	رمادي
الكثافة (للمسحوق) (كجم/ لتر) :	٢٠٠ ± ٠٠٥
معدل الاستهلاك :	٣ كجم/م ^٢ في حالة الاكتفاء بمرحلة واحدة
	٥ كجم/م ^٢ للمرحلتين

طريقة الاستعمال :

- تصب الأرضية بخرسانة قياسية بالسلك المطلوب ، ويراعى الاعتناء بتصميم جيد للمكونات مع استعمال اضافة مقللة للمياه ، وتكون نسبة المياه للاسمنت لا تزيد عن ٠٦٤ لتفادي ظاهرة نضح الخرسانة (أى تكون طبقة مياه فوق سطحها) وفي حالة تكون أى مياه سطحية يجب إزالتها بمنشفة مناسبة ويراعى أن تكون أعمال الدمك والتسوية ميكانيكية .
 - يتم تطبيق مادة اديبوند (05) عندما تكون خرسانة الأرضية جاهزة ويحدث ذلك عندما نغرس الابهام فى الخرسانة فيترك علامة عمقها ٣ - ٥ م .
 - يتم وضع اديبوند (05) على مرحلتين :
 - توزع نصف الكمية بانتظام وتترك حتى يتغير اللون نتيجة امتصاص المياه ثم تدمك فى سطح الخرسانة .
 - يرش باقى الكمية بتوزيع منتظم وتترك حتى يتغير لونها ويصبح داكناً ثم يتم التشطيب بالهليكوبتر .
 - يتم المعالجة مباشرة بأحد المنتجات المناسبة مثل كيوراسول .
 - تغسل الادوات المستعملة عند نهاية العمل مباشرة بالمياه .
- التخزين والصلاحيه : لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وفى مكان جاف .**

العبوات : شكاير ٥٠ كجم