

ليكوسيل ٢٢

دهان وقاية وغلق مسام الأرضيات والحوائط أساسه مواد بوليميرية .

المواصفات العامة :

تتكون مادة ليكوسيل ٢٢ من مستحلبات بوليميرية أساسها راتنج البولي إيثيلين والأكريليك ، يدهن ليكوسيل ٢٢ على النوعيات المختلفة من الأرضيات فيكون طبقة رقيقة ذات مقاومة عالية للاحتكاك والأحمال العالية ونفاذية وامتصاص المياه (لونه أبيض).

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/ لتر) : ١٠٢ جم / سم^٣

معدل الاستهلاك : ٦ - ٨ م^٢ / لتر ويعتمد المعدل على نوعية ومسامية أسطح الأرضيات والحوائط

طريقة الاستعمال :

- كمادة دهان أولية للوقاية :
 - تنظيف الأسطح جيداً وفي حالة الضرورة تستعمل مادة ليكوكلين ١٠ كمادة تنظيف.
 - يدهن وجه أو وجهين من مادة ليكوسيل ٢٢ ويترك ليجف.
- كمادة لتلميع وغلق مسام الأرضية :
 - يدهن ثلاثة إلى أربعة أوجه من مادة ليكوسيل ٢٢ باستعمال المسححة أو ماكينة الرش.
 - يتم التلميع يومياً باستعمال مسححة مبللة.
- كمادة لإزالة آثار الأقدام :
 - يتم التلميع بماكينة سريعة ذات قرص من اللباد باستعمال مادة ليكوسيل ٢٢ المخففة بالماء بنسبة ١ : ١.
 - في حالة التلوث بالمواد البوليميرية أو الشمع تستعمل مادة ليكوكلين ١٠ في التنظيف قبل دهان مادة ليكوسيل ٢٢.

التخزين : لمدة ١٢ شهراً في أماكن مظلمة وفي درجات الحرارة العادية وفي عبوات مغلقة.

العبوات : ١ لتر / ٤ لتر / ١٥ لتر (عبوات بلاستيك)